

## CAPTEUR DE PROXIMITE MAGNETIQUE MAGNETIC PROXIMITY SENSOR

# PCLA3030




Boîtier fileté plastique  
Threaded plastic housing

**M12x1 L 80**

- Capteur magnétique à ampoule REED
- 1 xA Bistable (Forme L) : 250Vac - 120 W - 3A
- MAGNETIC PROXIMITY SENSOR with REED switch
- 1 xA Bistable (Form L) : 250VApeak - 120 W - 3A

### Dimensions :



### CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES / ELECTRICAL DATA

<b>Puissance maxi commutable / Max. switching power</b>	<b>120 W/ VA</b>
<b>Tension maxi commutable / Max. switching voltage</b>	<b>250 Vac</b>
<b>Courant maxi commutable / Max. switching current</b>	<b>3 A</b>
<b>Courant de travail / Carrying current</b>	<b>3 A</b>
<b>Tension typique de tenue entre lames / Typical dielectric strength between contacts</b>	<b>500 Vac</b>
<b>Résistance de contact initiale ( hors cable ) / Initial contact resistance ( cable excepted )</b>	<b>≤ 150 mΩ</b>
<b>Résistance d'isolement ( min ) / Insulation resistance</b>	<b>10<sup>11</sup> Ω</b>
<b>Fréquence de résonance / Resonant frequency</b>	<b>900 Hz</b>
<b>Fréquence maxi d'utilisation / Max. frequency</b>	<b>100 Hz</b>

*Proud to serve you*

All technical characteristics are subject to change without previous notice.  
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

**celduc®**  
r e l a i s

**CARACTERISTIQUES PHYSIQUES / PHYSICAL DATA**

<b>Température maxi d'utilisation / Max. operating temperature</b>	<b>- 40 à + 75°C</b>
<b>Température de stockage / Storage temperature</b>	<b>- 55 à + 75°C</b>
<b>Chocs ( 11 ms ) / Shocks ( 11 ms )</b>	<b>50 g</b>
<b>Vibrations ( 500 Hz ) / Vibrations</b>	<b>35 g</b>
<b>Indice de protection ( nettoyage par jet d'eau; usage industriel et ambiance poussiéreuse )</b>	
<i>Protection level ( Cleaning with jet of water, industrial use, dusty environment )</i>	<b>IP67</b>

**AUTRES CARACTERISTIQUES / OTHERS**

**Plage de sensibilité utilisée ATF / Used pull-in range AT range** **80 - 90 ATf**


**Câble / Cable ( 2 fils / 2 wires )** **PVC GRIS - GREY Ø 4,1± 0,2**  
**( 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> - 2 x AWG22)**

Pour d'autres longueurs ou types , nous consulter / *For other lengths or typical wires, please contact us*


Possibilité de boîtier INOX , nous consulter / *For stainless steel housing, please contact us*

**Détection / Detection**Distances de basculement / Switching distances

Ex : Avec Aimant / *With Magnet : UP802008*  
dans un environnement non magnétique ( bois, alu, PVC, béton... ) /  
*in non-magnetic environment ( wood, Al, PVC, concrete... )*

**Fonctionnement garanti pour 3mm < D < 20 mm**

Sensible aux champs magnétiques par principe  
*Sensible to Magnetic Field*



La référence PCLA3030 ne comprend pas l'aimant / *PCLA3030 type doesn't include the magnet*