

Relais statiques



Nouvelle solution pour le diagnostic : gamme SOI



Nous avons le plaisir de vous informer que les produits celduc® vont être présentés aux salons suivants :

celduc® relais innove en lançant une nouvelle gamme de relais statiques de puissance intégrant un transformateur de courant (TC) et un contact de report.
Référence : SOI885070

Caractéristiques:

- Boîtier de relais standard (okpac®) : peut remplacer les relais statiques standards existants
- Sortie haute tension (625Vac) intégrant une protection en tension (produit adapté à tout type de marché y compris le Canada)
- Pilotage de charges jusqu'à 40A AC51 (autres modèles en préparation)
- Contact de report normalement ouvert, en technologie statique et totalement isolé des autres circuits
- Détection du courant de charge au-dessus de 0.8A (autres valeurs sur demande)

Avantages:

- Réduction de la quantité, du coût et du temps de câblage
- Suppression de la nécessité de passer les fils de puissance à travers un transformateur de courant
- Suppression de coûteuses entrées analogiques sur l'automate

[Lire la suite](#)

INNOTRANS 2016

Berlin – ALLEMAGNE

Du 20 au 23 Sept. 2016

Exposant : celduc relais

Hall 11.2 / stand nr 110

SCANAUTOMATIC 2016

Gothenburg – SUEDE

Du 4 au 6 Octobre 2016

Exposant : Bonab

Stand B08:02

K' 2016

Düsseldorf – ALLEMAGNE

Du 19 au 26 Octobre 2016

Exposant : celduc relais / Falk GmbH

Hall 10 / E16

PowerElectronics

Moscou – RUSSIE

Du 25 au 27 Octobre 2016

Exposant : Avi Solutions

Relais statiques optimisés CEM : gamme SON



Cet été celduc® relais a lancé sur le marché une nouvelle gamme de relais statiques optimisés CEM (émission électromagnétique réduite).

Il s'agit de la gamme « SON ». Ces relais sont particulièrement adaptés aux utilisations où le niveau d'émission conduite doit être faible (applications dans le domestique, le médical ou dans les transmissions d'informations).

Référence : SON865040 (50-500VAC – 50A – Cde 5-32VDC)

Courant commutable : 40A @ 220V / 27A @ 400V

[Lire la suite](#)

Découvrez la nouvelle vidéo d'entreprise

celduc® relais !

[Cliquez ici](#)



Tél. Service commercial France :
+33 (0) 4 77 53 90 20

Tél. Export Europe :
+33 (0) 4 77 53 90 21

Tél. Export Asie :
+33 (0) 4 77 53 90 19

Capteurs magnétiques



Nouveau capteur de niveau haute température : PTFA2105



Tél. Export Amérique :
+ 33 (0) 4 77 53 90 21

celduc-relais@celduc.com

www.celduc-relais.com

celduc relais® propose une large gamme de capteurs de niveau à ampoules REED standards ou spécifiques et vient de développer un nouveau capteur de niveau vertical inox haute température : fils UL style 1015 résistants 105°C.

Référence : [PTFA2105](#)



[Google+](#)



[Community](#)

Pour plus d'informations sur notre gamme de capteurs de niveau et de débit -
[cliquez ici](#)



Conformément à la loi " informatiques et libertés " du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.

Pour l'exercer, adressez-vous à celduc relais - 5 rue Ampère - BP30004 - 42290 SORBIERS - FRANCE

Pour vous désabonner - [Cliquez ici](#)